

SMALTI AD ARIA



20.20 **impiego**
nell'edilizia - nell'industria - nel
"fai da te"

caratteristiche

Smalto sintetico, lucido, inodore, di impiego generale per qualsiasi verniciatura su metalli, legno, muri, all'interno e all'esterno, di facile applicazione e buon potere coprente. Smalto di finitura per uso generale nell'edilizia e nell'industria e per "il fai da te".

preparazione ed applicazione

Idoneo per la verniciatura del legno, ferro, leghe leggere, intonaci, ecc. Per una corretta preparazione della superficie da verniciare utilizzare la ns linea di prodotti di fondo di impiego specifico. Si applica a pennello o a rullo, tal quale o con piccole aggiunte (3÷5%) di Primula, ns Acquaragia Inodore. Per l'applicazione a spruzzo diluire fino al (15÷20%).



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni lt 0,100 - 0,375 - 0,750 - 2,500 - 14

colori colori cartella + 940 tinte lab. del colore
1÷1,2 kg/l

peso specifico 130÷150" FORD 4

viscosità' brillante

aspetto 40÷50 micron

spessore 10÷12 mq/lt secondo colore

resa media Ad aria 1÷2 ore al tatto
8÷10 ore in profondità

essiccazione subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ragia minerale o diluente sintetico