

SMALTI AD ARIA

20.30 **impiego**
nell'edilizia - nell'industria
nel "fai da te"

caratteristiche

preparazione ed applicazione

EUROLAC satinato

**smalto sintetico sopraffino
per esterni ed interni effetto satinato**

Smalto sintetico sopraffino per interno,
a base di resine alchidiche non ingiallenti,
di elevato potere coprente.
Concepito per finiture di aspetto satinato,
metalli in genere e legno.

I manufatti in legno vanno precedentemente trattati con ns
EUROLITEX, pittura cementante opaca. I manufatti in metallo vanno
precedentemente trattati con adeguati fondi antiruggine
(ns linea INOXITAL).

Si applica a pennello, spruzzo, rullo, airless,
previa opportuna aggiunta del ns. acquaragia inodore
PRIMULA o ITACA.

confezioni lt 0,100 - 0,375 - 0,750 - 2,500 - 14

colori bianco - nero - alluminio - oro

peso specifico 1,1÷1,2 kg/lit bianco - 0,9÷1 kg/lit nero

viscosita' 130÷150 F/4 a 20 °C

aspetto satinato vellutato

spessore 25÷35 micron

resa media 8÷10 mq/lit

essiccazione ad aria 30'÷ 40' fuori polvere
2 ÷3 ore asciutto - 16 ÷24 ore indurito

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o
diluente sintetico



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di
prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere
indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia
per ogni singola applicazione