

30.30 impiego "fai da te" in genere

OLIO di LINO COTTO

legante oleoso di origine naturale

lt 2,5 - lt 0,750

0,9÷0,950 kg/lt

trasparente

Legante oleoso di origine naturale per il trattamento di rivitalizzazione del legno, a base di olio di lino cotto Ideale anche quale additivo per smalti e pitture

caratteristiche

preparazione ed applicazione

Assicurarsi che il legno sia ben pulito, nel caso di legno resinoso pulire con ns Diluente nitro antinebbia.

Il turapori si applica su legno non verniciato, a pennello, dopo aver ben agitato il contenitore. Non serve diluire.

Per la pulizia degli attrezzi, servirsi della ns/acquaragia ITACA.

colori peso specifico viscosita'

confezioni

aspetto

spessore

resa media

essiccazione

Riv (4 Italchimico Vernici

> SS Jonica 106 km 9 74123 Taranto Casella Postale 2265 tel. 099.4751707 fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico