



VERNICI PER LEGNO

30.50

impiego
legno in genere

caratteristiche

OVERCRAFT

vernice trasparente a modificazione fenolica ideale per imbarcazioni

Vernice trasparente per legno interamente costituita da resina sintetica a modificazione fenolica. L'OVERCRAFT possiede caratteristiche peculiari che lo rendono nettamente superiore alle normali flatting anche della migliore qualità. Verniciatura di parti in legno di imbarcazioni ,parquet, serramenti, chalet di montagna, porte, infissi, avvolgibili, ecc. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche, e soprattutto, in campo marino, conserva brillantezza nel tempo.

preparazione ed applicazione

Su legno nuovo: applicare 1 o 2 mani molto diluite di OVERCRAFT opportunamente intervallate. Per legni molto porosi può convenire l'impiego di un turapori. Su legno vecchio: eliminare accuratamente sporco e vecchie pitture mediante lavaggio e carteggiatura. Si applica a pennello (preferibilmente) tal quale o con piccola aggiunta di diluente sintetico. o Itaca . Per applicazione a spruzzo portare la viscosità a 35÷40" FORD 4.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt. 2,5 - 0,750 - 0,375
colori	trasparente
peso specifico	0,9 kg/lit
viscosita'	80÷90"Ford4
aspetto	brillante
spessore	20÷25 micron
resa media	8÷12 mq/lit
essiccazione	ad aria 2h al tatto 6÷8h in profondità

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico