



30.60

impiego
legno in genere

caratteristiche

**preparazione
ed applicazione**

XILON

**finitura impregnante satinata
alchidica uretanica • effetto cera**

Finitura impregnante satinata, alchidica uretanica per esterni. Ideale per il fai da te e il professionista, Xilon e' un prodotto studiato e realizzato per la protezione duratura del legno (finestre, porte, mobili, soffitti, ecc.) sia all'esterno che all'interno. La componente alchidico uretanica e i pigmenti UV resistenti ne esaltano le proprietà", garantendo la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi solari.

Xilon trasparente: Rendere il supporto privo di grassi e cere e pretrattato con il ns. Fondo turapori nitro o a pennello. Agitare e mescolare bene il contenuto della confezione e quindi applicare Xilon trasparente tal quale. Xilon colorati: Rendere il supporto privo di grassi e cere, mescolare bene il contenuto della confezione e quindi applicare Xilon colorato in piu' mani sino ad ottenere l'effetto desiderato. Tra una mano e l'altra carteggiare con carta vetro finissima .A pennello, rullo o a spruzzo.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

| | |
|-----------------------|--|
| confezioni | lt 2,5-0,750 |
| colori | colori di cartella |
| peso specifico | 0,850÷0,900 kg/lt |
| viscosita' | 40÷70" F/4 a 20 °C |
| aspetto | satinato |
| spessore | 25÷30 micron |
| resa media | 10÷15 mq/lt |
| essiccazione | fuori polvere 3÷4 h in profondità' 12÷4 h |

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico