



30.70

impiego
legno in genere

caratteristiche

Impregnante colorato trasparente per legno, concepito per donare al legno, anche al meno pregiato, un gradevole aspetto satinato, nel colore, nell'intensità desiderata. Non forma pellicola, quindi non sfoglia, ma penetrando nei pori protegge il legno dal sole, dalle intemperie e dall'attacco di microrganismi. Protezione colorata trasparente del legno. Per esterno si consiglia una terza mano a finire del tipo trasparente incolore ad azione idrorepellente. La manutenzione richiede soltanto una semplice ripassata di vernice, senza ulteriori trattamenti, mediamente ogni due anni per esterni o più per interni.

preparazione ed applicazione

Su legni normali non sono necessari pretrattamenti: è sufficiente eliminare la polvere ed eventuali macchie di unto o sporco. Su legni già verniciati con smalti, flatting, ecc., l'applicazione dovrà essere preceduta dalla totale asportazione di tali vernici. Su legni duri e molto resinosi conviene effettuare una accurata pulizia con solventi forti tipo nitro. Si applica direttamente su legno pulito ed asciutto, senza diluire, a pennello, ad immersione e a spruzzo. Tra una mano e l'altra lasciar trascorrere 18÷24 ore.

IMPRES

impregnante protettivo colorato e trasparente per legno

confezioni lt. 0,750- 2,5

colori colori di cartella

peso specifico 0,82÷0,90 kg/lit

viscosita' 16÷-20"Ford4

aspetto trasparente satinato

spessore

resa media 10÷12 mq/lit

essiccazione superficiale 2 ore - asciutto 8/10 ore

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione