

ECOLINEA

50.20

impiego
ogni tipo di superficie

caratteristiche

Smalto acrilico ad acqua lucido per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Nel pieno del rispetto dell'ambiente IDROLAC non contiene sostanze pericolose, quali solventi o metalli pesanti, e' inodore e non infiammabile ed essicca piu' rapidamente non ingiallisce e non sfoglia con il tempo. Protezione del ferro o acciaio, cemento, ed e' molto resistente agli agenti atmosferici ed alla luce. Presenta inoltre una elevata resistenza ai fumi industriali ed alla salsedine; assicurando una ottima elasticita'.

preparazione ed applicazione

Ferro: se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di Idroprimer e poi due di smalto; se c'e' ruggine eliminata quella piu' grossolana, applicare una mano di Trasfer, convertitore di ruggine, e procedere come sopra. Legno: se nuovo applicare una mano di Idrocem (fondo per legno), stuccare, carteggiare e applicare 2 mani di smalto, dopo aver rimosso vecchie pitture sfoglianti. Lamiera zincata: dopo accurata pulizia applicare una mano di Idroprimer, a finire, due di smalto. Muri e cemento: se puliti ed asciutti applicare direttamente due o tre mani di smalto. Si applica tal quale a pennello, o a rullo, senza diluire. Non applicare in condizioni estreme di temperatura e umidita'. Teme il gelo.

confezioni	lt 14 - lt 2,5 - lt 0,750
colori	bianco
peso specifico	1,2 kg/lt
viscosita'	85 K.U.
aspetto	lucido
spessore	40 micron
resa media	8÷10 mq/lt
essiccazione	Asciutto 45' secco 4÷5h.

con acqua subito dopo l'utilizzo
Teme il gelo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilita' o garanzia per ogni singola applicazione