



ECOLINEA

**50.40** **impiego**  
materiali ferrosi in genere  
per uso industriale  
e per il "fai da te"

**caratteristiche**

**preparazione  
ed applicazione**



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

## IDROPRIMER

**antiruggine acrilica ad acqua  
ideale per lamiere zincate**

Antiruggine acrilica ad acqua. Su ferro o acciaio funziona come antiruggine e su lamiera zincata come ancorante per le successive finiture. Protezione del ferro o acciaio, ed e' molto resistente agli agenti atmosferici ed alla luce.

La superficie deve essere ben pulita, in presenza di ruggine, eliminata quella piu' grossolana si puo' far ricorso ad un convertitore (ns TRASFER).  
Si applica tal quale a pennello, o a spruzzo previa opportuna diluizione con acqua (15÷20%).

<b>confezioni</b>	lt 2,5 - lt 0,750
<b>colori</b>	grigio
<b>peso specifico</b>	1,2-÷1,3 kg/lt
<b>viscosita'</b>	85 K.U.
<b>aspetto</b>	satinato
<b>spessore</b>	35 micron
<b>resa media</b>	10÷12 mq /lt
<b>essiccazione</b>	asciutto 30' - secco 3÷4h

con acqua subito dopo l'utilizzo  
Teme il gelo