

IMPERMEABILIZZANTI

60.45

impiego

Protezione e impermeabilizzazione di balconi, terrazze: in cotto, clinker, gres, cemento, pietre naturali.

caratteristiche

preparazione ed applicazione

SALVA BALCONI

protegge e ripara terrazze, balconi.

Sigilla terrazze è Soluzione concentrata in solventi dearomatizzati che agisce in profondità ed è utilizzata per sigillare e impermeabilizzare superfici orizzontali con macroporosità e fessurazioni che vanno da 0,5micron a 1 mm. Previene le efflorescenze e la risalita dei sali, elimina le infiltrazioni di acqua e la formazione di muffe. Lascia traspirare le superfici, non crea film

Il prodotto è pronto all'uso. Il pavimento deve essere asciutto e pulito esente da grassi. Si applica a pennello o rullo, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Rimuovere l'eccesso entro 5 minuti con carta assorbente in modo da asciugare la superficie. Su materiali molto assorbenti come cemento, cotto, arenarie calcari, applicare una seconda mano dopo 24 h. La superficie è calpestabile dopo 24h dall'ultima applicazione. Nota bene il prodotto può dare un effetto bagnato fare una verifica su una piccola parte delle superfici da trattare.

confezioni lt. 5 - 1

colori trasparente

peso specifico 0,78-0,8 kg/litro

viscosità liquido

aspetto incolore

spessore

resa media 5-15 mq/l in funzione

essiccazione

pulizia con diluenti



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione