

PITTURE ALL'ACQUA

70.41 **impiego**
superfici murarie in genere
uso professionale

caratteristiche

Idropittura superlavabile per esterni ed interni, di ottima resa a base di resine acriliche e pigmenti finissimi. Sopporta lavaggi ripetuti anche con detersivi. Si consiglia per la pitturazione decorativa di intonaci, cemento, rivestimenti plastici, legno, carta, ecc., consente una applicazione facile e una superficie priva di cordonatura.

Formulata con caratteristiche tecnico applicative tali da renderla praticamente equivalente ad altro più noto marchio commerciale

preparazione ed applicazione

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns CRISTAL (fissativo acrilico) diluito col 500% di acqua.

Si applica a pennello, rullo e spruzzo previa opportuna diluizione: la prima mano col 40÷50% di acqua - la seconda col 20÷30%.

confezioni lt 4 - 14

colori bianco

peso specifico 1,520÷1,530 kg/lt

viscosita' tixotropica

aspetto vellutato opaco

spessore 50/60 micron

resa media 10÷14 mq/lt

essiccazione molto rapida
Successive passate dopo 3 h

pulizia attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione