

PITTURE ALL'ACQUA

70.45 **impiego**
superfici murarie in genere
uso professionale

caratteristiche

Idropittura acrilica superlavabile di qualità superiore, per interni ed esterni. Sopporta lavaggi ripetuti, anche con detersivi e solventi. Si applica, facilmente a pennello o a rullo per la sua scorrevolezza. L'elevato potere coprente limita i consumi, abbrevia i tempi e quindi riduce i costi.

Aderisce su qualsiasi superficie: intonaco, cemento, legno ecc., applicato su metalli non provoca ruggine.

preparazione ed applicazione

Su muri nuovi o vecchie tempere o pitture a calce: applicare una mano di CRISTAL diluito nel rapporto 1:5. Su vecchie lavabili, pareti, rivestimenti plastici: procedere alla pitturazione senza pretrattamenti. In ogni caso avere cura di pulire eventuali macchie di unto o sporco e se ci sono parti sfogliate o buchi, eliminarli stuccando accuratamente. Diluire la prima mano con acqua al 30÷40% lasciar trascorrere 3-4 h in ambiente ventilato. Diluire la seconda mano col 20÷25% di acqua.

confezioni lt. 14 - 4

colori Bianco

peso specifico 1,4÷1,480 kg/lit

viscosità Cremoso

aspetto opaco - vellutato

spessore 40÷50 micron

resa media 12÷14 mq./lit

essiccazione molto rapida. Lo sviluppo della lavabilità è completa dopo 4/5 gg con acqua subito dopo l'utilizzo

pulizia attrezzi



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

PITTURE ALL'ACQUA

70.45 **impiego**
superfici murarie in genere
uso professionale

caratteristiche

Idropittura acrilica superlavabile di qualità superiore, per interni ed esterni, studiata e formulata con caratteristiche tecnico applicative tali da renderla praticamente equivalente ad altro più noto marchio commerciale. Sopporta lavaggi ripetuti, anche con detersivi e solventi. Si applica, facilmente a pennello o a rullo per la sua scorrevolezza. L'elevato potere coprente limita i consumi, abbrevia i tempi e quindi riduce i costi.

Aderisce su qualsiasi superficie: intonaco, cemento, legno ecc.
Copertura garantita >98%

preparazione ed applicazione

Su muri nuovi o vecchie tempere o pitture a calce: applicare una mano di CRISTAL diluito nel rapporto diluito 1:3 (max 1:5). Su vecchie lavabili, pareti, rivestimenti plastici: procedere alla pitturazione senza pretrattamenti. In ogni caso avere cura di pulire eventuali macchie di unto o sporco e se ci sono parti sfogliate o buchi, eliminarli stuccando accuratamente.

Diluire la prima mano con acqua al 40% e lasciar trascorrere 3-4 h in ambiente ventilato. Diluire la seconda mano col 25÷30% di acqua.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

OPERA K

idropittura superlavabile acrilica per esterni di qualità superiore

confezioni	lt. 14 - 4
colori	Bianco
peso specifico	1,50÷1,54 kg/lt
viscosità'	Cre moso
aspetto	opaco - vellutato
spessore	40÷50 micron
resa media	12÷14 mq./lt
essiccazione	molto rapida, consente successive passate dopo 3 h. Lo sviluppo della
pulizia attrezzi	con acqua subito dopo l'utilizzo