

# PRODOTTI DIVERSI

90.20

**impiego**  
superfici murarie e di  
cartongesso interne  
ed esterne in genere

## caratteristiche

Vetrificante acrilico per edilizia. Forma una pellicola trasparente dura ed elastica, che ravviva i colori, impermeabilizza e rende le pareti perfettamente lavabili, anche con detersivi, e resistenti alle intemperie.

Vetrificante acrilico per ogni tipo di superficie muraria o rivestimento plastico. Può essere usato anche come fissativo diluendo con acqua nel rapporto 1:4 o 1:5.

## preparazione ed applicazione

Assicurarsi che la superficie da trattare sia ben pulita. A pennello o a rullo: Si usa tal quale o con piccole aggiunte di acqua (5÷10%). L'applicazione può essere ripetuta a distanza di qualche ora. Diluito nel rapporto di 1:5 può essere usato come fissativo.



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

## CRISTAL

**maiolicante e fissativo  
acrilico all'acqua**

**confezioni**

lt. 14 - 5 - 1

**colori**

Trasparente

**peso specifico**

1 kg/lt

**viscosita'**

-

**aspetto**

lucido

**spessore**

-

**resa media**

10÷12 mq/lt diluito

**essiccazione**

molto rapida, consente successive  
passate dopo 3÷4 ore

**pulizia attrezzi**

Con acqua subito dopo l'utilizzo