

# PRODOTTI DIVERSI

90.70

## **impiego**

superfici murarie, di cartongesso, di legno, ecc interne ed esterne in genere

## **caratteristiche**

Si usa per riempire buchi, screpolature su muri, su legno e simili. Prodotto per interni a base di alabastro ventilato e colle in polvere, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli urti, di facile applicazione e carteggiabilità a secco. Impiego. Mescolare due parti di stucco con una parte di acqua, fino ad ottenere una pasta omogenea, lavorabile per circa un'ora.

## **preparazione ed applicazione**

Prima di spatolare il prodotto, eliminare con spazzola o pennello le parti molli. Mescolare due parti di stucco con una parte di acqua, fino ad ottenere una pasta omogenea, lavorabile per circa un'ora.

**confezioni**

Kg. 20 - 5 - 1

**colori**

bianco

**peso specifico**

**viscosità**

**aspetto**

**spessore**

**resa media**

**essiccazione**

**pulizia attrezzi**



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione