

# IMPERMEABILIZZANTI

**60.10** **impiego**  
protezione di tetti, terrazzi,  
coperture civili ed industriali e  
superfici verticali in genere

## caratteristiche

Guaina liquida impermeabilizzante acrilica di consistenza cremosa. Una volta asciutto, dopo qualche ora, in funzione delle condizioni atmosferiche, MAXIGOM forma una pellicola gommosa, tenace ed elastica, che riempie perfettamente pori e piccole crepe del pavimento resistendo a lungo alle intemperie. Ideale per superfici pedonabili ad essiccazione avvenuta esalta la sua caratteristica di resistenza alla polvere.

## preparazione ed applicazione

Prima di spalmare MAXIGOM è necessario spazzare accuratamente la superficie da trattare e accertarsi che non vi siano parti friabili o buchi e grosse fessure che converrà prima colmare con stucco cemento o altro. Si applica facilmente (l'impasto è molto scorrevole) a pennello, a rullo o a spatola. Può essere diluito con il 10÷20% di acqua o lasciato tal quale. Anche gli attrezzi, a lavoro ultimato, si puliscono con acqua.

**confezioni** lt. 13 - 4

**colori** grigio - bianco - rosso ox- trasparente

**peso specifico** 1,1÷1,2 kg/lt

**viscosità** tixotropico

**aspetto** opaco

**spessore** consigliato circa 0,5 mm

**resa media** 1÷ 2 mq/lt

**essiccazione** alcune ore variabili a seconda delle condizioni atmosferiche  
**pulizia attrezzi** con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione